


# SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA ŘADY RSD

## ruční nebo se stropním pohonem

### RSDo1 HYBRID

#### **Kování RSDo1 HYBRID**


Minimální nadpraží bez pohonu	h 85 mm
Minimální nadpraží s pohonem	h 125 mm
Světlá výška bez pohonu	H-200 mm
Světlá výška s pohonem	H-10 mm
Minimální ostění	85 mm



### RSDo2 HYBRID


#### **Kování RSDo2 HYBRID**

Minimální nadpraží bez pohonu	h 150 mm
Minimální nadpraží s pohonem	h 150 mm
Světlá výška bez pohonu	H-200 mm
Světlá výška s pohonem	H-10 mm
Minimální ostění	100 mm




#### **NÍZKÉ KOVÁNÍ /S HŘÍDELÍ VPŘEDU**

Minimální nadpraží bez pohonu	h 230 mm
Minimální nadpraží s pohonem	h 230 mm
Světlá výška bez pohonu	H-200 mm
Světlá výška s pohonem	H-10 mm
Minimální ostění	100 mm




#### **NÍZKÉ KOVÁNÍ /S HŘÍDELÍ VZADU**

Minimální nadpraží bez pohonu	h 150 mm
Minimální nadpraží s pohonem	h 160 mm
Světlá výška bez pohonu	H-200 mm
Světlá výška s pohonem	H-55 mm
Minimální ostění	100 mm



#### **STANDARDNÍ KOVÁNÍ**

Minimální nadpraží bez pohonu	h 350 mm
Minimální nadpraží s pohonem	h 350 mm
Světlá výška bez pohonu	H-100 mm
Světlá výška s pohonem	H
Minimální ostění	100 mm



• H = výška otvoru